


Rury

Rury PVC-U, kolor szary Typoszereg S10, SDR 21, ciśnienie robocze PN 10




Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: wg RAL 7011, ciemnoszary
- Wymiary: wg DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenie płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
25	10	161 017 082	1.5	0,150
32	10	161 017 083	1.8	0,200
40	10	161 017 084	1.9	0,300
50	10	161 017 085	2.4	0,552
63	10	161 017 086	3.0	0,854
75	10	161 017 087	3.6	1,220
90	10	161 017 088	4.3	1,750
110	10	161 017 089	5.3	2,610
125	10	161 017 090	6.0	3,334
140	10	161 017 091	6.7	4,180
160	10	161 017 092	7.7	5,470
180	10	161 017 093	8.6	6,880
200	10	161 017 094	9.6	8,510
225	10	161 017 095	10.8	10,800


Rury PVC-U, kolor szary Typoszereg S 6.3, SDR 13.6, ciśnienie robocze PN 16



Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: wg RAL 7011, ciemnoszary
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
12	16	161 017 104	1.0	0,050
16	16	161 017 105	1.2	0,090
20	16	161 017 106	1.5	0,120
25	16	161 017 107	1.9	0,212
32	16	161 017 108	2.4	0,340
40	16	161 017 109	3.0	0,525
50	16	161 017 110	3.7	0,809
63	16	161 017 111	4.7	1,290
75	16	161 017 112	5.6	1,820
90	16	161 017 113	6.7	2,610
110	16	161 017 114	8.2	3,900
125	16	161 017 115	9.3	5,010
140	16	161 017 116	10.4	6,270
160	16	161 017 117	11.9	8,170




Rury PVC-U, kolor szary Typoszereg S 4, SDR 9, ciśnienie nominalne PN 25

Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: wg RAL 7011, ciemnoszary
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
6	25	161 017 126	1.0	0,025
8	25	161 017 127	1.0	0,035
10	25	161 017 128	1.2	0,053




Rury PVC-U, przezroczyste Typoszereg S 25, SDR 51, ciśnienie nominalne PN 4

Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: przezroczysty
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
63	4	192 017 036	1.8	0,532
75	4	192 017 037	1.8	0,642
90	4	192 017 038	1.8	0,774
110	4	192 017 039	2.2	1,160
125	4	192 017 040	2.5	1,480
140	4	192 017 041	2.8	1,840
160	4	192 017 042	3.2	2,410
200	4	192 017 044	4.0	3,700
250	4	192 017 046	4.9	5,650




Rury PVC-U, przezroczyste Typoszereg S 16.7, SDR 34.3, ciśnienie robocze PN 6

Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: przezroczysty
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
50	6	192 017 060	1.8	0,442




Rury PVC-U, przezroczyste Typoszereg S 10, SDR 21, ciśnienie robocze PN 10

Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: przezroczysty
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
40	10	192 017 084	2.0	0,366
75	10	192 017 087	3.6	1,220
90	10	192 017 088	4.3	1,750
110	10	192 017 089	5.3	2,610



Rury PVC-U, przezroczyste Typoszereg S 6.25, SDR 13.5, ciśnienie robocze PN 16

Typ:

- Materiał: PVC-U, polichlorek winylu nieplastyfikowany wg DIN 8061
- Kolor: przezroczysty
- Wymiary: wg DIN EN ISO 15493, DIN 8062
- Długość: 5m, zakończenia płaskie

d	PN	Kod	e	kg/m
12	16	192 017 104	1.0	0,055
16	16	192 017 105	1.2	0,090
20	16	192 017 106	1.5	0,120
25	16	192 017 107	1.9	0,212
32	16	192 017 108	2.4	0,340
40	16	192 017 109	3.0	0,525
50	16	192 017 110	3.7	0,809
63	16	192 017 111	4.7	1,290