

**Kurek kulowy kołnierzowy
pełnoprzelotowy**

**Ball valve
full bore**

**Шаровой кран фланцевый
полнопроходной**



Na zdjęciu DN100

Dane techniczne:

długość zabudowy wg dokumentacji
klasa szczelności - A (PN-EN 12266-1)
przyłącza kołnierzowe (PN-EN 1092-2:1999)
znakowanie i malowanie PN-EN 19
ciśnienie robocze PN16, PN25, PN40
temperatura pracy od -30°C do 110°C*

Technical data:

face to face length according to documentation
Leakproofness class - A (PN-EN 12266-1)
Flanges acc. PN-EN 1092-2:1999
Marking and the painting acc. PN-EN 19
Working pressure PN16, PN25, PN40
Medium temperature or from -30°C up to 110°C*

Технические параметры:

Строительная длина согласно каталогу
Класс герметичности А (PN-EN 12266-1)
Фланцевые соединения (PN-EN 1092-2:1999)
Маркировка и окраска PN-EN 19
Рабочее давление РУ16, РУ25, РУ40
Рабочая температура с -30° по 110°C*

Cechy konstrukcyjne:

Pełny przelot, kompensacja wewnętrzna,
konstrukcja rozbieralna.
Kula pływająca.

Wykonanie standardowe:
PN16; 25, 40 temp. -30°C - 110°C,
kula, trzpień nierdzewny, sterowanie ręczne,
farba RAL1018 250 µm,

Wykonanie specjalne:**
kołnierz przyłączeniowy pod napęd i kolumnę zgodny z ISO 5211; inne materiały korpusu, kuli i trzpienia; kolumna do zabudowy podziemnej; napęd mechaniczny, pneumatyczny, elektryczny inna długość zabudowy.

Certyfikat: CE, Aprobata techniczna, B

Design features:

Full bore, internal compensation,
Non-disassemble construction,
Fully welded, Floating ball

Standard execution:
PN16, 25, 40 temp. -30°C up to 110°C,
ball, stainless steel spindle, manual steering
paint RAL1018 250 µm,

Special execution: **
Mounting flange under actuator and column according to ISO 5211; other materials of the corps, the bullet and the tang; Column for underground build; Mechanical, pneumatic, electrical atuating Other face to face length.

Certificate CE, INIG, B

Конструктивные особенности:

Полнопроходной, внутренняя компенсация, конструкция разборная. Плавающий шар.

Стандартное исполнение
РУ16; 25, 40 температура с -30°C по 110°C, Шар, шпindel из нержавеющей стали, ручное управление Краска Ral 1018 250 µm

Специальное исполнение:**
Посадочный фланец для электропривода и удлинителя штока согласно ISO 5211, другие материалы корпуса, шара и шпинделя Удлинитель штока для подземной установки Механический привод, пневмопривод, электропривод другая строительная длина

Сертификаты: CE, Сертификат соответствия

Zastosowanie:

Do odcinania przepływu medium w instalacjach przemysłowych gazu ziemnego i innych węglowodorów ciekłych i gazowych.
„Płyiny grupy 1” wg dyrektywy 97/23/WE

Application:

To cut off the flow in industrial instalations, natural gas and other liquid and gaseous hydrocarbons.
"Fluids Group 1" according to Directive 97/23/WE

Применение:

Для перекрытия потока веществ в промышленных, природных газов и других нефтепродуктов. "Жидкости группы 1" в соответствии с директивой 97/23/WE

Montaż:

Instalacje wewnętrzne, zewnętrzne i podziemne w dowolnym położeniu.

Assembly:

Internal, external and underground instalations in any position.


Установка:

Внутренние, наружные и подземные сети в любом положении.

* - możliwe inne wykonania
** - po uzgodnieniu z producentem

*- other executions on request
- - after consultation with the producer


* - возможны другие исполнения
** - согласовать с производителем



No.	Część, Part, Деталь	Materiały, Materials, Материал
1	Korpus Body Корпус	Stal L360NB PN-EN 10208-1: 2011
2	Kula Ball Шар	Stal X6CrNiTi18-10 PN-EN 10088-1:2007
3	Trzpień Spindle Шпindelъ	Stal X30Cr13-1 PN-EN 10088-1:2007
4	Podkładka uszczelki Support plate Прокладка уплотнения	Stal S235JR + Zn PN-EN 10025-2:2007
5	Oprawa sprężyn Fixator sprężyn	Stal 13CrMo4-5 PN-EN 10028-2:2007
6	Uszczelka kuli Seat Уплотнение шара	PTFE PN-EN ISO 13000-1
7	Uszczelka trzpienia Seat Уплотнение шпинделя	PTFE + C PN-EN ISO 13000-1
8	Ogranicznik Limitier Ограничитель хода	C45R PN-EN 10083-2:2007
9	Sprężyna Spring Пружина	12R10
10	Wkrętka Wтулка	Stal S235JR + Zn PN-EN 10025-2:2007
11	O-ring O-образное кольцо	NBR, VITON PN-EN 1629:2005
12		
13	Pierścień osadocy Ring Кольцо	PN-81/M-85111
14		

PN [Bar]

Wykres pracy kurka



TS [°C]

Sposób zamawiania/ Order procedure/
Способ заказа:

Nr wyrobu; DN; PN; temperatura robocza; medium; napęd;
 Product number; DN; PN; temp.; medium; actuator;
 № изделия; Ду, Ру, рабочая температура, среда, привод

Przykład, Example, Пример:

5210; DN40; PN40; 100°C; gaz ziemny; ręczny;
 Standard/ Стандартное исполнение
 5210, Ду40, Ру, 100°C, природный газ, ручное управление

DN	L	PN	D	d	K	lxn	H	S	c	f	Kv	Masa
mm		bar		mm				mm			m ³ /h	kg
32	77	16/25/40	140	78	100	4x18	82	14	18	2	67	3,9
40	77		150	88	110	4x18	125	17	18		105	4,6
50	86		165	102	125	4x18	125	17	20		163	6,1
65	106	16	185	122	145	4x18	145	19	20		275	8,2
65	106	25/40	185	122	145	4xM16	145	19	20		275	8,2
80	121	16/25/40	200	138	160	8x18	150	19	20		418	9,5
100	160	16	220	158	180	8xM16	170	19	22		654	14,6
100	160	25/40	235	162	180	8xM20	170	19	22		654	16,6
125	186	16	250	188	210	8x18	180	24	22		1023	21,5
125	186	25/40	270	188	210	8x18	180	24	22		1023	23,5
150	236	16/25/40	285	212	240	8x22	210	24	24		1473	34

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.